

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0209


1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPGROUT TISSOTROPICO**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **POLIMER ADALÉKOKKAL MÓDOSÍTOTT HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS – (R4-PCC)**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+. rendszer, tűzvédelmi osztályozásra: 4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványok számai: 1305-CPD-0615 és 1305-CPD-0616.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Nyomószilárdság Klorid-ion tartalom Tapadószilárdság Karbonátosodási ellenállás Rugalmassági modulusz Hőkompatibilitás <ul style="list-style-type: none">- fagyasztás-olvasztás- záporciklusok hatása- száradási ciklus Kapilláris vízfelvétel Veszélyes anyagok Tűzvédelmi osztályozás	R4 osztály ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa Megfelelő ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} Lásd biztonsági adatlapot A1	EN 1504-3:2005



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.


.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-3:2005 szerint

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																								
<p>08 CPR-IT1/0209 EN 1504-3:2005 MAPEGROUT TISSOTROPICO <i>Polimer adalékokkal módosított hidraulikus kötőanyagú habarcs (PCC), szerkezeti javításokhoz</i></p> <table><tr><td>Nyomószilárdság</td><td>R4 osztály</td></tr><tr><td>Klorid-ion tartalom</td><td>≤ 0,05%</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság</td><td>≥ 2,0 MPa</td></tr><tr><td>Karbonátosodási ellenállás</td><td>Megfelelő</td></tr><tr><td>Rugalmassági modulusz</td><td>≥ 20 GPa</td></tr><tr><td>Hőkompatibilitás</td><td></td></tr><tr><td>- fagyasztás-olvasztás</td><td>≥ 2,0 MPa</td></tr><tr><td>- záporciklusok hatása</td><td>≥ 2,0 MPa</td></tr><tr><td>- száradási ciklus</td><td>≥ 2,0 MPa</td></tr><tr><td>Kapilláris vízfelvétel</td><td>≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok</td><td>Lásd biztonsági adatlapot</td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás</td><td>A1</td></tr></table>		Nyomószilárdság	R4 osztály	Klorid-ion tartalom	≤ 0,05%	Tapadószilárdság	≥ 2,0 MPa	Karbonátosodási ellenállás	Megfelelő	Rugalmassági modulusz	≥ 20 GPa	Hőkompatibilitás		- fagyasztás-olvasztás	≥ 2,0 MPa	- záporciklusok hatása	≥ 2,0 MPa	- száradási ciklus	≥ 2,0 MPa	Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	Veszélyes anyagok	Lásd biztonsági adatlapot	Tűzvédelmi osztályozás	A1
Nyomószilárdság	R4 osztály																								
Klorid-ion tartalom	≤ 0,05%																								
Tapadószilárdság	≥ 2,0 MPa																								
Karbonátosodási ellenállás	Megfelelő																								
Rugalmassági modulusz	≥ 20 GPa																								
Hőkompatibilitás																									
- fagyasztás-olvasztás	≥ 2,0 MPa																								
- záporciklusok hatása	≥ 2,0 MPa																								
- száradási ciklus	≥ 2,0 MPa																								
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}																								
Veszélyes anyagok	Lásd biztonsági adatlapot																								
Tűzvédelmi osztályozás	A1																								